

TUBE ACIER S/S, Brides et Accessoires

	DIN	TEMPERATURE	EN
TARIF 10	ST37	-10° < T < 300°	DIN 2448
TARIF 3	ST37	-10° < T < 300°	DIN ST33 2448
SCH 40	ST37	-10° < T < 300°	DIN 2448

Domaine d'utilisation

Tous usages courants, constructions mécaniques soudées, transports de fluides non nocifs et non inflammables, sous réserve des réglementations en vigueur. Ces tubes sont soudables et cintrables dans les conditions normales de mise en œuvre et de façonnage

L'industrie: Construction mécanique, structure métallique, gaz, vapeur...
Le bâtiment: Plomberie, climatisation, chauffage...

BRIDE PLATE:

PN10/PN16: Du DN15 au DN150

PN10: Du DN200 au DN1200

PN16: Du DN200 au DN1200

ACCESSOIRES A SOUDER POUR TUBE T10 :

- Coude 3D
- Réductions concentriques
- Tees égaux
- Fonds bombé

Du DN15 au DN400 / Noir et Galva

RACCORS EN FONTE EE :

Coudes, raccords union, manchons, mamelons, tee, courbes, réductions.

TUBE EN ACIER SANS SOUDURE

TUBE NOIR SANS SOUDURE T10

TUBE NOIR SANS SOUDURE T10	DIMENSIONS
	De 1/2 " à 16"

TUBE NOIR SANS SOUDURE T3

TUBE NOIR SANS SOUDURE T3	DIMENSIONS
	1/2 " à 4"

TUBE NOIR GALVANISÉ SANS SOUDURE T10 GBL

TUBE NOIR SANS SOUDURE T10	DIMENSIONS
	De 2 " à 6"

TUBE NOIR GALVANISÉ SANS SOUDURE T3 GFM

TUBE NOIR SANS SOUDURE T3	DIMENSIONS
	De 1/2 " à 6 "